

	POROFIX OSŁONA ZH DN50	Data utworzenia: 20/09/2011
	Karta techniczna PO nr 001	Nr zmian: ---

POROFIX OSŁONA ZH DN50 przeznaczona jest do izolowania termicznego zaworów hydrantowych DN50 przed działaniem temperatury zewnętrznej. Osłona wykonana jest z materiału izolacyjnego POROGEL Medium Spaceloft umieszczonego wewnątrz osłony uszytej z materiału plandekowego Polymar. Mocowanie na zaworze odbywa się poprzez zapięcia z rzepów .

Przeznaczenie: Produkt przeznaczony jest do izolacji termicznej zaworów narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Możliwość stosowania na zewnątrz budynków jak i wewnątrz .

Lp.	Dane techniczne:	
1.	Materiał izolacyjny	POROGEL MEDIUM SPACELOFT
2.	Rodzaj zaworu	Hydrantowy
3.	Średnica nominalna	DN50
4.	Grubość izolacji (mm)	10
5.	Osłona izolacji	Polymar
6.	Grubość mat. osłony (mm)	1,6
7.	Sposób mocowania	rzepy
8.	Ilość mocowań	4
9.	Odporność na temperaturę wkładu (°C)	-200 ÷ +200
10.	Odporność na temperaturę osłony z Polymar (°C)	-30 ÷ +70
11.	Odporność na temperaturę rzepów (°C)	-40 ÷ +200
12.	Magazynowanie	w suchych warunkach

Wszystkie podane informacje powyższej specyfikacji zostały opracowane w ramach systemu jakości dokumentacji. Zawierają informacje o produkcie i zastosowaniu.

AEROGELS POLAND NANOTECHNOLOGY Sp. z o.o.
 11-700 Mrągowo , ul. M. Curie Skłodowskiej 5,
 KRS 0000329878 prowadzony przez Sąd Rejonowy w Olsztynie
 NIP 742-219-97-72, REGON 280375680